

FINNSAT

Perusboksit » FSC1-CX

Finnsat FSC1-CX

Conax kortinlukija


Kortti sisään ja voit alkaa katsomaan maksukanavia.



Tuotekuvaus

Finnsat FSC1-CX on tyylikäs digiboksi kaapelikotiin pienellä virrankulutuksella ja sisäänrakennetulla Conax-kortinlukijalla. Kortti sisään ja voit alkaa katsomaan maksukanavia. Digiboksin kaksi viritintä yhdessä kuva kuvassa toiminnon (PiP) kanssa tarjoaa mahdollisuuden kahden kanavan yhtäaikaiseen katseluun.

Ominaisuudet



Nopea teksti-tv 1000 sivun muistilla ja alasivujen selauksella

Uutisten ja urheilutulosten seuranta on sujuvaa, kun teksti-tv:tä voidaan katsella koko näytön leveydellä tai näyttö voidaan puolittaa (vaihto OPT-näppäimellä). Lisäksi kanavakohtaisesti voidaan määrittää omat suosikkisivujen pikanäppäimet. Tämä on kätevää koska esimerkiksi



Monipuolisia liitäntämahdollisuuksia

Laitteen liittäminen televisioon on toteutettu ilman hankalia hyppykaapeleita – antennirasialta tuleva liitosjohto ainoaan reikään mihin se sopii ja toinen kaapeli televisioon, siinä kaikki.

Vaikka liitännöistä on tehty yksinkertaisia, niin kaikki tarpeellinen on mukana. HDMI-

jalkapallotulokset ja otteluraportit löytyvät eri kanavilla eri sivuilta.

liitännästä saat parhaan mahdollisen kuvan ja äänen.



*Iso ominaisuuksiltaan,
pieni virrankulutukseltaan*

Finnsatin uuden digiboksin energiankulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja kaikkien raja-arvojen alle mennään kirkkaasti.



*Tyylikäs Finnsat-digiboksi
kaapelikotiin*

Digiboksissa on sisäänrakennettu Conax-kortinlukija. Kortti sisään ja voit alkaa katsomaan maksukanavia.



*Vaivaton ottaa käyttöön,
helppo käyttää*

Käyttöönotossa kaikki suomalaiset asetukset on valittu puolestasi jo valmiiksi, joten muutamalla painalluksella laite on käyttökunnossa.

Tekniset tiedot

Tuoteominaisuudet:

Virittimet

- Virittimet: 2 kpl DVB-C

Salauksenpurku

- Sisäänrakennettu Conax (CAS7)

Liitännät

- Antenni: 2kpl
 - Antenni tulo IEC naaras
 - Antenni lähtö IEC uros
 - Antennisignaalin läpivienti toiseen laitteeseen
- HDMI lähtö: 1kpl
 - Versio 1.3 (HDCP aina aktiivinen)
 - 576i, 576p, 720p ja 1080i
- SCART: 1kpl
 - RGB ja CVBS
- Äänilähdöt:
 - Digitaalinen äänilähtö: SPDIF (optinen)
- USB: 1 kpl (edessä)
 - versio 2.0
 - JPEG kuvien katselu
 - Ohjelmistopäivitys

Mitat ja paino

- Leveys x Syvyys x Korkeus: 295x205x40
- Paino: 900g

Teksti-tv

- 1000 sivun muisti
- Alasivujen selaus
- Jaettu- tai kokonäyttö (vaihto OPT-näppäimellä)
- Kanavakohtaiset suosikkisivupikanäppäimet

Muut toiminnot

- Ajastimet: Muistus ja Näytä
- PIP: Kahden kanavan kuva
- Ohjelmistopäivitys: OTA ja USB
- Nopea ensiasennus
- Nopea kanavanvaihto

Virtalähde ja tehon kulutus

- Virtalähde: Ulkoinen 230VAC/12VDC
- Virrankulutus:
 - Täysi valmiustila: ~0.7W
 - SD katselu: ~10,9W

Tuotepakkauksen sisältö

- Käyttöopas (suomi, ruotsi)
- Kaukosäädin
- Kaksi paristoa (AAA)
- RF-kaapeli