

HD -digiboksi antenni- ja kaapeliverkkoon



Tuotekuvaus

Perinteisellä digiboksilla ei voi vastaanottaa HD-lähetystä. Jos televisiossa ei ole valmiina HD-viritintä, tarvitaan erillinen HD-digiboksi - Finnsat FH1-HD.



**JOPA 40%
VIIME VUONNA
MYDYISTÄ
TELEVISIOISTA
TARVITSEE
HD-BOKSIN**

Jopa 40 prosentilla vuonna 2013 myydyistä televisioista ei pysty katsomaan YLE:n uusia HD-kanavia, sillä niistä puuttuu tarvittava DVB-T2-viritin. FH1-HD on ratkaisu tähän ongelmaan.

Finnsat FH1-HD digiboksissa on antenni- ja kaapeliverkon HD-viritimet. Näet sillä sekä teräväpiirtoiset HD-kanavat että normaalit digikanavat.

Ei enää myynnissä.

Ominaisuudet



*Vaivaton ottaa käyttöön,
helppo käyttää*

Käyttöönnotossa kaikki suomalaiset asetukset on valittu puolestasi jo valmiiksi, joten muutamalla painalluksella laite on käyttökunnossa.

Laitteen liittäminen televisioon on toteutettu ilman hankalia hyppykaapeleita – antenni-rasialta tuleva liitosjohto ainoaan reikään mihin se sopii ja toinen kaapeli televisioon, siinä kaikki.



*Teräväpiirtoa
parhaimmillaan HD-
digiboksilla*

FH1-HD pystyy parantaa kuvan tarkkuuden viisinkertaiseksi tavallisen digikanavan kuvaan nähden, lisäämällä pystytarkkuutta 576:sta 1080:een pikseliin.

Teräväpiirto on parhaimmillaan urheilussa – niin jääkiekon kuin jalkapallonkin seuraamisessa on aivan uutta mieltä, kun kaiken erottaa niin paljon aiempaa selvemmin.



*Iso ominaisuuksiltaan,
pieni
virrankulutukseltaan*

Finnsatin uuden digiboksin energiankulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja kaikkien raja-arvojen alle mennään kirkkaasti.

Tekniset tiedot

Antennikotiin Kyllä

Kaapelikotiin Kyllä

Virittimet

Virittimet 1 kpl
DVB-T/DVB-T2/DVB-C hybridi

Vapaiden IP kanavien vastaanotto MPEG-2/4 TS, SD/HD
UDP/RTP

Salauksen purku

Sisäänrakennettu Conax (linkittävä)

Liitännät

Antenni 2 kpl
Antenni tulo IEC naaras
Antenni lähtö IEC uros
Antennisignaalin läpivienti toiseen laitteeseen

HDMI lähtö 1 kpl
- Tuetut resoluutiot 576p, 720p, 1080i ja 1080p
- Versio Versio 1.3a
HDCP aina aktiivinen

SCART 1 kpl
RGB ja CVBS

Digitaalinen äänilähtö SPDIF (optinen)

Analoginen äänilähtö 3,5mm stereoplugi

Verkkoyhteys 100Mb/s Ethernet

USB 1 kpl (edessä)
versio 2.0
JPEG kuvien katselu
Ohjelmistopäivitys

Tuetut tiedostojärjestelmät

Tallennus ja toisto

Tallennettavat kanavat määrä

Kiintolevy

Ajansiirto

Toistuvat ajastukset

Kirjanmerkit

Hakusanatallennukset EPG:stä

Tallennuksen automaattinen
lisäaika

Hidastus

Kuva kovalta toisto

Tallenteiden salaus levyllä

Tallenteiden editointi

Kelausnopeudet

Hidastus (eteen ja taaksepäin)

Hyppy (eteen ja taaksepäin)

Aikajanalla nopea siirtyminen
(Seek)

Jatkuvatoisto

Teksti-tv

Muisti 1000 sivua

Alasivujen selaus On

Jaettu- tai kokonäyttö On

Kanavakohtaiset suosikkisivu
pikanäppäimet On

Virtalähde ja tehon kulutus

Virtalähde Ulkoinen 230VA

Virrankulutus

Täysi valmiustila ~0.6W (autom. valmiustila 4 tunnin jälkeen)

SD katselu ~7.6W

HD katselu ~7.9W

HD katselu + tallennus

Muut toiminnot

PIP: Kahden kanavan kuva On

Muistutustoiminto On

Ohjelmistopäivitys OTA, USB tai IP

Nopea ensiasennus On

Nopea kanavanvaihto On

Nopea käynnistyminen On

Väri, mitat, paino

Väri Musta

Leveys x Syvyys x Korkeus 295 x 170 x 44 mm

Paino 1kg

Tuotepakkauksen sisältö

Käyttöopas	(suomi, ruotsi)
Kaukosäädin	Kaksi paristoa (AAA)
RF-kaapeli	On
HDMI-kaapeli	On

www.finnsat.tv